



MOBILE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA



O(A) EXCELENTÍSSIMO(A) SR(A). PREGOEIRO(A), DO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA – GO

Referente: Ao Pregão Eletrônico Nº. 049/2022.

Tipo de Licitação: Menor Preço Por Item.

Data de realização: Dia 08/09/2022, às 09h00min

A empresa MOBILE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº. 32.951.008/0001-20, Inscrição Estadual Nº. 10.754.546-2, Inscrição Municipal Nº. 4779363, com sede na Avenida T63, Nº. 1289, Quadra 152, Lote 25/27, Setor Bueno, CEP Nº. 74.230-105, Município de Goiânia, Estado de Goiás, CONCESSIONÁRIA DA MARCA PEUGEOT/CITROËN, através de seu bastante procurador, o Sr. Gustavo Gomes Checa Tedesco, brasileiro, Casado, Consultor de Vendas a Governo, portador do RG/CI Nº. 5046286 SPTC-GO, inscrito no CPF/MF Nº. 009.489.601-16, residente e domiciliado nesta capital do estado de Goiás, vêm por meio desta, solicitar esclarecimentos e impugnação referente ao Pregão Eletrônico Nº. 049/2022, que será realizado pela Prefeitura Municipal de Piracanjuba – GO, através do sistema de licitações gov.br/compras.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

Conforme previsão contida no Art. 41 § 1º e § 2º da Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Art. 12 do Decreto Nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000 e item 03, subitem 3.1 a 3.5 do edital de licitação e seus anexos.

Termos em que, espera receber Deferimento.

GUSTAVO
GOMES CHECA
TEDESCO:0094
8960116

Assinado de forma
digital por GUSTAVO
GOMES CHECA
TEDESCO:0094896011

Dados: 2022.08.25
14:05:10 -03'00'

GUSTAVO GOMES CHECA TEDESCO
PROCURADOR

RG/CI Nº. 5046286/SPTC-GO

CPF/MF Nº. 009.489.601-16

32.951.008/0001-20

MOBILE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA

Av. T- 63 Nº 1289 Qd. 152 Lt. 25/27
Setor Bueno - CEP: 74.230-105

GOIÂNIA - GO



MOBILE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA



I – DA TEMPESTIVIDADE

O procedimento licitatório em epígrafe, em seus itens 01, 02 e 03, versam sobre a aquisição de três veículos adaptados para ambulância, senão vejamos:

“Item 01 - AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO – FURGÃO Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ ambulância simples remoção, com cap. vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. compr. total mín. 4.740 mm; comp. mín. do salão de atendo 2.500 mm; ano de fabricação não inferior a 2022; al. int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; diesel; equipado com todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo contran; a estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12v (dc). as tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio. a ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: natural e artificial - deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas injetada em plástico em modelo led. a iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da amb na cor vermelha, com freq. mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. podendo utilizar um dos conceitos de led. sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mínima de 100 w rms @13,8 vcc, mín. de 3 tons distintos, sist.. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 db @13,8 vcc; sist. fixo de oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula préregulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ o2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão abnt. conexões in/out normatizadas pela abnt. A climatização do 260.000,00 23.400.000,00 24 salão deverá permitir o resfr/aquec.. o compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. p/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de ar condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da nbr 14.561. sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 26.000 btus e unidade condensadora de teto. maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. acompanham: colchonete. balaústre: deverá ter 2 pegamão no teto do salão de atendimento. ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp., através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada



MOBILE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA



para frascos de soro. piso: deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. armário: armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). as portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros."

"Item 02 - AMBULÂNCIA TIPO A, AMBULÂNCIA COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRAULICA ORIGINAL DE FABRICA ANO 2022/2022 MODELO 2022/2022 Veículo ambulância tipo furgão ou Pick-up, para simples remoção com potência mínima 95cv, três portas sendo duas na cabine e uma na ambulância, Cilindrada mínima 1,300cm³, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, Lanternas com lentes escurecidas, roda de aço aro 14" original de fábrica, direção hidráulica e ar Condicionado sendo todos Os itens originais de fábrica. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO: Transformação confeccionado internamente em material totalmente lavável, piso antiderrapante, iluminação Interna em LED 12V, 02 Tomadas 12v, uma Janela corredeira na lateral com serigrafia padrão ambulância, maca retrátil com comprimento 1,80 com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg sem corte na lateria para deslocamento da maca dentro da cabine e sem deslocamento do banco carona para frente a fim de maior segurança do passageiro, suporte para soro e plasma, armário frontal interno localizado na região, banco lateral com encosto para acompanhante em courvim, com cinto de segurança, suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³ / 3 litros, cilindro de oxigênio com capacidade de 1m³/3 litros, régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; manômetro, rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização, revestimento interno em fibra de vidro na cor branca, pintura externa na cor do veículo, conjunto completo de fechadura, tricôs, e chave na porta traseira, sinalizador em barra com sirene de um tom, ventilador interno, pelica opaca na cor branca, uma ou duas portas traseira



MOBILE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA



a fim de facilitar a entrada e saída do paciente em local com trânsito intenso, um vidro traseiro e dois amortecedores a gás, ar condicionado para paciente.”

“Item 03 - AMBULÂNCIA TIPO C, FURGÃO AMBULÂNCIA UTI. Ambulância furgão superior de 10,5 m3 interno, Potência mínima 129cv, Direção hidráulica, Ar condicionado Dianteiro original de fábrica, cilindrada superior a 2.250, Rodas Aço 6,5, Pneus 225/65 R16, Tanque de combustível mínimo de 85L, carga útil mínimo 1.530, garantia de um ano ou 100 mil km, ano de fabricação não inferior a 2019, Medidas externas: comprimento superior a 5.540, altura superior a 2.490, medidas internas salão ambulância comprimento superior a 3.080, altura superior a 1.890. DESCRITIVO TRANSFORMAÇÃO: Isolamento termo - acústico sem emendas para total assepsia, conforme ABNT NBR 14,561/2000; revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000; piso antiderrapante, conforme ABNT NBR 14.561/2000; armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em compensado naval de cor clara, conforme ABNT NBR14.561/2000; balcão com bancada para medicamentos, local para guarda e fixação de prancha, portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada para medicamento, confeccionada em compensado naval de cor clara, conforme ABNT NBR14.561/2000; armário para acondicionamento de cilindros de oxigênio 16 litros, confeccionada em compensado naval de cor clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000; banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individual e local para lixeira descartável; banco do assistente revestido em courvin de alta resistência com poltrona anatômica giratória, com cintos de segurança não retráteis e encosto de cabeça. maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; iluminação interna com 04 em Leds; marcador digital para bateria; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; 04 Tomadas internas 2P+T 110vca; 02 Tomada Interna 12 Vcc; caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso; bateria auxiliar de 100 Ah; painel de controle central com chaves disjuntores térmica; chave geral para desligar sistema elétrico do furgão; conversor de 12v para 110vca de voltagem para 1000 Watts; reles com fusível; Sinalização barra com sirene de 100 watts eletrônica e 05 tom; luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira; sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; 03 Comandos para troca de cilindros no painel central; régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador. instalação de 01 ventilador / exaustor; vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; vidro de correr e com película jateada na porta lateral; vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre; balaústre fixado no teto; acabamentos em sicutlex (vedação de todos os cantos existentes); reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio.”

GUSTAVO
GOMES CHECA
TEDESCO:009489
60116

Assinado de forma digital
por GUSTAVO GOMES
CHECA
TEDESCO:00948960116
Dados: 2022.08.25
14:05:40 -03'00'



MOBILE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA



Assim sendo, ante a solicitação principal do presente pedido, resta abarcado a tempestividade quanto à impugnação de edital, senão vejamos o estabelecido no próprio instrumento convocatório:

“-3.1 Eventuais solicitações de esclarecimentos e impugnações referentes ao Edital, Técnica ou Jurídica, deverão ser dirigidas a Pregoeira Oficial exclusivamente para o endereço eletrônico licitacaopiracanjuba@hotmail.com, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão eletrônica, com devida identificação da solicitante (Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone, E-mail)..”

Outrossim, como a Lei Federal Nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, não disciplinou prazos para apresentação de pedidos de esclarecimento e impugnações aos editais, e, via de regra essa disciplina foi fixada pelos decretos que disciplinam o pregão em suas formas presencial e eletrônica, vejamos o estabelecido no Decreto Nº. 3.555, de 08 de agosto de 2000:

Art. 12. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão.

§ 1º Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.

§ 2º Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

Ainda neste sentido a Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, disciplina o exercício dessas manifestações nos seguintes moldes:

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

§ 2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação...



MOBILE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA



Por fim, resta claro e cristalino quanto à tempestividade da impugnação em referência, usufruindo assim esta licitante interessada, do prazo e todas as prerrogativas legais acerca da impugnação do instrumento convocatórios, motivada por meio dos fatos e fundamentos a serem apresentados adiante.

II – DOS FATOS:

Ante a impugnação em referência, eis que inicialmente podemos apontar problemas elencados ao respectivo edital haja vista que o mesmo apresenta em seus ITENS 01 e 02 valores que não compactuam com os respectivos itens a serem cotados (acreditamos que os itens 01 e 02 estejam invertidos em relação aos seus valores), senão vejamos:

Item	Especificação	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
01	AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO – FURGÃO Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ ambulância simples remoção, com cap. vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. compr. total mín. 4.740 mm; comp. mín. do salão de atendo 2.500 mm; ano de fabricação não inferior a 2022; al. int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; diesel; equipado com todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo contran; a estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O	Un	01	R\$ 144.995,00	R\$ 144.995,00
02	AMBULÂNCIA TIPO A, AMBULÂNCIA COM AR CONDICIONADO E DIREÇÃO HIDRAULICA ORIGINAL DE FABRICA ANO 2022/2022 MODELO 2022/2022 Veículo ambulância tipo furgão ou Pick-up, para simples remoção com potência mínima 95cv, três portas sendo duas na cabine e uma na ambulância, Cilindrada mínima 1,300cm3, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, Lanternas com lentes escurecidas, roda de aço aro 14" original de fábrica, direção hidráulica e ar Condicionado sendo todos Os itens originais de fábrica. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO: Transformação confeccionado internamente em material totalmente lavável, piso antiderrapante, iluminação Interna em LED 12V, 02 Tomadas 12v, uma Janela corredeira na lateral com serigrafia padrão ambulância, maca retrátil com comprimento 1,80 com a cabeceira voltada para frente do veículo; com	Un	01	R\$ 247.330,00	R\$ 247.330,00

GUSTAVO
GOMES
CHECA
TEDESCO:00
948960116

Assinado de forma digital por GUSTAVO GOMES CHECA
TEDESCO:00948960116
Dados: 2022.08.25 14:06:03 -03'00'



MOBILE AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA



Ademais, ao analisarmos os respectivos itens em questão, **nota-se que os valores de referência para os respectivos itens estão invertidos** haja vista que o Item 01 será um furgão grande com capacidade volumétrica mínima de 7m³ e o item 02 será um veículo de proporção menor (furgoneta ou pick-up). Ao analisarmos também o item 02, **notamos que a potência mínima exigida de 95cv para o veículo furgoneta ou pick-up não irá conseguir ser atendida com nenhum modelo do mercado em questão** que seja vendido e adaptado para ambulância (Exemplos: Fiat Strada Endurance 1.4 – potência de 86cv, Fiat Fiorino Endurance 1.4 – Potência de 86cv, Peugeot – Partner Rapid 1.4 – Potência de 86cv), sendo assim exemplificamos conforme fichas técnicas em anexo dos respectivos veículos, que tal potência exigida não poderá ser atendida por três modelos diferentes de veículos, veículos estes que são corriqueiramente transformados e adaptados para ambulância em todo estado de Goiás e demais estados.

Sendo assim ante aos apontamentos elencados, é indiscutível após analisarmos o respectivo termo de referência e os apontamentos acima citados que existe problemas no respectivo edital e na descrição dos seus itens.

III – DOS PEDIDOS:

- 3.1 – Solicitamos que o presente documento seja recebido e processado, bem como as demais providências sejam tomadas na forma da Lei;
- 3.2 – Que seja totalmente analisado o documento encaminhado e ante aos apontamentos realizados que seja revisto: **Os valores descritos nos Itens 01 e 02 (estão invertidos) e que a potência mínima exigida para o veículo do item 02 seja revisada de maneira a abranger um maior grupo de veículos e produtos semelhantes que possam ser ofertados para atendimento conforme demonstrado acima e em anexo.**
- 3.3 – Que seja acatado os pedidos explicitados acima, onde, visando o princípio da CONCORRÊNCIA e da eficiência a prefeitura proceda com a publicação de errata acerca das necessárias correções no edital;
- 3.4 – Que no caso de a prefeitura vislumbrar como insanáveis as irregularidades apontadas, que o procedimento seja marcado para nova data, visando correção dos supracitados erros, na forma da lei;
- 3.5 – Que seja DEFERIDA a presente impugnação de edital, vista fatos e fundamentos explicitados, bem como, a não tolerância da legislação vigente à cerca de ilegalidades em procedimentos licitatórios.

Goiânia, aos 25 dias do mês de agosto de 2022.

GUSTAVO
GOMES CHECA
TEDESCO:0094
8960116
GUSTAVO GOMES CHECA TEDESCO
PROCURADOR
RG/CI Nº. 5046286/SPTC-GO
CPF/MF Nº. 009.489.601-16

Assinado de forma
digital por GUSTAVO
GOMES CHECA
TEDESCO:00948960116
Dados: 2022.08.25
14:06:21 -03'00'

32.951.008/0001-20

MOBILE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA

Av. T- 63 Nº 1289 Qd. 152 Lt. 25/27
Setor Bueno - CEP: 74.230-105

GOIÂNIA - GO



PARTNER RAPID



FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PARTNER RAPID

MOTOR

Motor	FIRE 1.4 8V EVO Flex
Número De Cilindros E Válvulas	4 Cilindros E 8 Válvulas
Cilindrada Total / Unitária	1368 cm ³ / 342 cm ³
Taxa De Compressão	12,25 : 1
Aspiração	Naturalmente Aspirado
Acionamento Da Distribuição	Correia Dentada
Tipo De Emissão (Regulamentação De Emissões)	Proncove L7

PERFORMANCE

GASOLINA

ETANOL

Potência Máxima (ABNT)	84 cv @ 6000 rpm	86 cv @ 6000 rpm
Torque Máximo (ABNT)	116 Nm @ 4000 rpm	120 Nm @ 4000 rpm
Regime De Marcha Lenta	800 rpm	
Velocidade Máxima (Em Circuito)	157,8 km/h	160,0 km/h
Aceleração de 0 a 100 km/h	14,7 s	13,7 s
Consumo (Urbano NBR 6601 / Estrada NBR 7024)	11,74 km/l 12,42km/l	8,11 km/l 8,38km/l

TRANSMISSÃO

Câmbio	Manual De 5 Marchas
Tração	Dianteira com juntas homocinéticas
Número De Marchas	5 a Frente e 1 a Ré
Embreagem	Monodisco a seco e comando mecânico
Relações De Marcha	1ª - 4,273 (47/11)
	2ª - 2,429 (51/21)
	3ª - 1,520 (38/25)
	4ª - 1,029 (35/34)
	5ª - 0,756 (34/45)
	RÉ - 4,400 (42/10)
Relação De Redução	4.400 (66/15)

SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

Tensão	12v	
Alternador	90A (14v) (sem A/C)	110A (14v) (com A/C)
Bateria	50 Ah / 250A	
Motor De Partida	1.0 kW	

DIREÇÃO

Sistema De Direção	Mecânica	Hidráulica
--------------------	----------	------------



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Business

Business Pack

PARTNER RAPID

SUSPENSÃO

Suspensão Dianteira	Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais com barra estabilizadora
Amortecedores Dianteiros	Hidráulicos, Telescópicos De Duplo Efeito.
Elemento Elástico Dianteiro	Mola Helicoidal
Suspensão Traseira	Eixo Rígido
Amortecedores Traseiros	Hidráulicos, Telescópicos De Duplo Efeito.
Elemento Elástico Traseiro	Mola parabólica longitudinal (feixe de molas)

FREIOS

Comando	Hidráulico Com Comando A Pedal
Sistema Dianteiro	Discos Ventilados
Sistema Traseiro	Tambor
Auxílio À Frenagem	Sistema de freio ABS
Freio De Estacionamento	Comando mecânico atuante nas rodas traseiras com compensação de desgaste

PNEUS E RODAS

Medida Dos Pneus	175/70 R14 88T
Rodas	Roda De Aço 14" Com Calotas
Estepe	Roda De Aço 14" (Homogêneo)
Pressão De Enchimento Dos Pneus	Pneus dianteiros: 2.2 kg/cm ² / 32 lb/pol ² Pneus traseiros: 3.0 kg/cm ² / 44 lb/pol ²

COMBUSTÍVEL

Combustível	Flex (Gasolina E Etanol)
Tanque	55 Litros

DIMENSÕES DO VEÍCULO

Comprimento	4.407 mm
Largura	1.643 mm
Largura Com Espelhos	1.885 mm
Altura (Veículo Vazio)	1.900 mm
Altura (Veículo Carregado)	1.837 mm
Vão Livre Do Solo (Veículo Vazio)	176 mm
Vão Livre Do Solo (Veículo Carregado)	161 mm
Entre-Eixos	2.716 mm
Balanço (Dianteiro/Traseiro)	781 mm / 909 mm
Diâmetro De Giro (Meio Fio)	10.800 mm
Ângulo De Entrada	23°
Ângulo De Saída	26,9°
Bitola Dianteira	1430 mm
Bitola Traseira	1420 mm

PEUGEOT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Business

Business Pack

DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO DE CARGA

Volume Útil (Área Da Zona De Carga)	3,3 m ³
Comprimento Máximo (Chão Da Zona De Carga)	1649 mm
Largura	1324 mm
Largura (Entre Caixas De Roda)	1090 mm
Altura Da Zona De Carga	1368 mm

DIMENSÕES DO ACESSO AO COMPARTIMENTO DE CARGA

Largura Entrada Da Porta Traseira Bi-Partida	1177 mm
Altura Entrada Da Porta Traseira Bi-Partida	1135 mm

PESOS

Peso Vazio Em Ordem De Marcha	1102 kg	1131 kg
Carga Útil	650 kg	
Peso Bruto Total	1752 kg	1781 kg
Eixo Traseiro	672 kg	701 kg
Eixo Dianteiro	1080 kg	1080 kg
Peso Admissível Eixo Dianteiro	786 kg	
Peso Admissível Eixo Traseiro	1120 kg	

LUGARES

Número De Passageiros	1 Condutor + 1 Passageiro (2 Lugares)
-----------------------	---------------------------------------



PEUGEOT

PARTNER RAPID



EQUIPAMENTOS

Business

Business Pack

SEGURANÇA E TECNOLOGIA

ABS	S	S
ASR - Controle de tração	S	S
Airbag duplo frontal	S	S
Alarme Perimétrico	-	S
ESP - Controle de estabilidade	S	S
Faróis de neblina	S	S
Faróis halógenos com regulagem manual de altura do fecho	S	S
Hill Assist - Sistema auxiliar de partida em rampa	S	S
Indicador de ausência de afivelamento dos cintos de segurança	S	S
Luz diurna de segurança halógenas - Day running lights (DRL)	S	S
Repetidor de piscas nos espelhos retrovisores	S	S
Protetor de cárter	-	S
Terceira luz de freio	S	S

CONFORTO E VIDA A BORDO

Abertura e fechamento dos vidros dianteiros com um toque (One Touch)	-	S
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura	S	S
Ar quente	-	S
Ar-condicionado	-	S
Banco do motorista com regulagem de altura	-	S
Bancos revestidos em tecido	S	S
Botão de travamento das portas dianteiras no painel	S	S
Chaves mecânicas	S	-
Chaves tipo canivete com telecomando	-	S
Cintos de segurança retráteis de três pontos	S	S
Cintos de segurança com ajuste de altura	-	S
Compartimento para máquina de cartão de crédito nas portas	S	S
Computador de bordo	S	S
Direção com regulagem de altura	-	S
Luz interna na cabine com temporizador	S	S
Limitador de velocidade	S	S
Para-sóis biarticulados	S	S
Porta luvas com iluminação	-	S
Porta objetos no painel central	S	S
Pré disposição para rádio (antena + alto falantes)	S	S
Tomada 12V no painel	S	S
Travas elétricas	-	S
Vidros elétricos	-	S

PARTNER RAPID

PEUGEOT



EQUIPAMENTOS

Business

Business Pack

COMPARTIMENTO DE CARGA

4 ganchos para amarração de carga na caçamba	S	S
Divisor entre a cabine e o compartimento de carga (superior + inferior)	S	S
Luz interna no compartimento de carga	S	S
Portas traseiras bi-partidas com abertura até 180°	S	S
Tapete protetor de carga	-	S

CORES

Branco Banquise (Pintura Sólida)



GARANTIA

1 ano (sem limite de quilometragem)



PEUGEOT

PARTNER RAPID

Marca: FIAT
Estado: MG
Início vigência preço: 06/06/2022

Diretoria de Marketing
Estratégia de Marketing

NOVA STRADA ENDURANCE CABINE PLUS 1.4 8V FLEX

MVS	Dados Técnicos	Preços(R\$)
Modelo: 281 Versão: A2D Série: 0 Combustível: Flex MY: 2022	Cilindrada total (cc) : 1.368 Potência máxima (cv) : 84,0 (G) / 86,0 (E) a 6.000 rpm Torque máximo (kgf.m) : 11,8 (G) / 12,2 (E) a 4.000 rpm Altura do veículo (mm) : 1.608 Capacidade da caçamba (litros) : 1.354	Capacidade de carga (Kg) : 720 Comprimento do veículo (mm) : 4.474 Entre-Eixos (mm) : 2.737 Largura do veículo (mm) : 1.732 Tanque de combustível (litros) : 55
		Público:

Itens de Série

***Ar-condicionado**
***Grade de proteção no vidro traseiro**
***Roda em chapa na cor chumbo 5.5 x 15' + Pneus 195/65 R15**
***Volante com regulagem de altura**
.Airbag duplo (motorista e passageiro)
.Alertas de uso de cinto de segurança do motorista
.Apoia-pé para o motorista
.Apoios de cabeça com regulagem de altura
.Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura
.Computador de bordo
.Console central com porta-objetos e porta-copos
.Conta-giros
.Controle eletrônico de estabilidade
.Direção hidráulica
.E-locker - Controle de Tração Avançado (TC+)
.Espelho no para-sol lados motorista e passageiro
.Follow me home
.Freios ABS com EBD
.Ganchos para amarração de carga na caçamba
.Grade frontal na cor preta
.Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida)

.Hodômetro digital (total e parcial)
.Indicador de combustível
.Indicador de troca de marcha
.Limpador e lavador do para-brisas
.Luz de iluminação da caçamba
.Luz de leitura
.Luzes de posição diurnas
.Maçanetas e retrovisores externos na cor preta
.Moldura dos para-lamas
.Motor Fire 1.4 8V Flex
.Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes
.Porta objetos nas portas
.Porta-escadas
.Preparação para Rádio (Cabeamento e Chicote)
.Protetor de caçamba
.Retrovisores externos com comando interno mecânico
.Suspensão elevada
.Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais
.Tampa da caçamba com nova tecnologia
.Tomada 12V

Cores

CORES SÓLIDA BÁSICA

806 - PRETO VULCANO 049

CORES METÁLICA

979 - CINZA 049

SILVERSTONE

619 - PRATA BARI 049

CORES SÓLIDA

249 - BRANCO BANCHISA 049

978 - VERMELHO 049

MONTECARLO

Revestimentos

049 - TECIDO PRETO

Revestimento Vinculados

049

049

049

049

049

Opcionais Vinculados

Opcionais

2N1 Novo Pack Worker

Alarme, Vidros elétricos, Travas elétricas, Brake light, Fechadura elétrica na caçamba, Comando elétrico da tampa do combustível, Ajuste de altura do banco do motorista, protetor de cárter e capota marítima

210 PINTURA METALICA

5CK PINTURA SOLIDA

Preço(R\$) Incompatíveis Vínculos Cores Revest. Incompat. Incompat.

Tabela temporária e provisória, sujeita a modificações diárias. Para uso exclusivo e simples consulta por parte do profissional vendedor, não gerando obrigações de venda pelos valores meramente indicativos.

Marca: FIAT
Estado: MG
Início vigência preço: 19/07/2022

Diretoria de Marketing
Estratégia de Marketing

NOVA FIORINO ENDURANCE 1.4 FLEX 2023

MVS

Modelo: 265
Versão: 1PA
Série: 1
Combustível: Flex
MY: 2023

Dados Técnicos

Potência máxima (cv) : **86 (etanol) / 84 (gasolina) a 6.000 RPM**
Torque máximo (kgf.m) : **11,8 (G) / 12,5 (E) a 4.000 rpm**
Altura do solo (mm) : **176**
Altura do veículo (mm) : **1.899**
Capacidade de carga (Kg) : **650**

Capacidade volumétrica de carga (litros) : **3.300**
Comprimento do veículo (mm) : **4.407**
Entre-Eixos (mm) : **2.716**
Largura do veículo (mm) : **1.885**
Tanque de combustível (litros) : **55**

Preços(R\$)

Público:

Itens de Série

*Alarme
*Alerta de frenagem de emergência
*Chave com telecomando
*ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade)
*Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida)
*Porta-luvas iluminado
.Alerta de manutenção programada (luz espia)
.Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura
.Ar condicionado
.Assoalho em carpete
.Aviso sonoro de cinto de segurança banco motorista
.Bancos dianteiros reclináveis
.Bancos revestidos em tecido
.Barra de proteção nas portas
.Bolsa porta-objetos nas portas
.Brake-light
.Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos
.Cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mão
.Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso)
.Console central parcial com porta-copos
.Conta-giros
.Direção hidráulica
.Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração)
.Faróis de neblina
.Fiat Code 2ª geração
.Frisos de proteção laterais com inscrição Fiorino
.Ganchos para amarração de carga

.Hodômetro digital (total e parcial)
.HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e Freios ABS com EBD
.Iluminação no compartimento de carga
.Indicador digital de temperatura da água
.Indicador digital do nível de combustível
.Inibidor de marcha à ré
.Luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista
.Novo motor Fire 1.4 EVO 8V Flex
.Para-choques na cor preta
.Parede divisória em chapa
.Portas traseiras assimétricas sem vidro
.Predisposição para som (2 alto-falantes dianteiros, 2 tweeters e antena)
.Proteção parcial das laterais internas
.Protetor de cárter
.Quadro de instrumentos com iluminação branca
.Relógio digital
.Retrovisores externos com comando interno mecânico
.Retrovisores externos na cor preta
.Rodas de aço estampado 5.5 x 14" + Pneus 175/70 R14 (Baixa resistência a rolagem)
.Tomada 12V
.Travas elétricas
.Válvula antirrefluxo de combustível
.Vidros climatizados verdes
.Vidros elétricos dianteiros com one-touch (subida e descida) para motorista
.Volante com regulagem de altura
.Volante espumado

Cores

CORES SÓLIDA

249 - BRANCO BANCHISA

Revestimentos

044 - TECIDO HIGH

Revestimento Vinculados

044

Opcionais Vinculados

Opcionais

5AF PREDISPOSIZIONE P. A

Preço(R\$) Incompatíveis Vínculos

Cores Revest.
Incompat. Incompat.

Tabela temporária e provisória, sujeita a modificações diárias. Para uso exclusivo e simples consulta por parte do profissional vendedor, não gerando obrigações de venda pelos valores meramente indicativos.